

MC 7P-195/1280 FFA EU

Débit 1280 l/h.

Nettoyeur haute pression eau froide de gamme industrielle. Grâce à la pompe C3 dont il est équipé, ce nettoyeur combine longévité, ergonomie optimale et devient le meilleur outil dans les domaines de l'industrie, l'agriculture, le transport et l'agro-alimentaire.

Le MC 7P est équipé de la pompe C3, 4 pistons céramiques, du système Flow Actived qui augmente encore son niveau de confort et de fiabilité. La pompe C3 permet d'obtenir à l'arrivée une eau chaude à 85°C. Le MC 7P est un nettoyeur eau froide qui devient ainsi un nettoyeur eau chaude en fonction des besoins. Cela implique un gain de temps pour beaucoup d'applications.

La pompe C3 offre une température d'arrivée d'eau de 85°C, ce qui implique que le MC 7P FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude : gain de temps de travail dans beaucoup d'applications.



- Pompe C3 à 4 pistons céramique, culasse laiton avec 85°C d'entrée d'eau
- Système de décompression automatique
- Sécurité manque d'huile et d'eau
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Débit d'eau réglable sur la pompe
- Lance Tornado Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur 15 m et rotabuse
- Double système de détergent
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage très intensif

Caractéristiques techniques

N° de modèle	107146802
Poids (kg)	89
Dimensions (L x L x H) (cm)	775x570x1020
Pression à la pompe (bar/MPa)	195/19.5
Impact de nettoyage (kg/force)	6.7
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	85
Puissance absorbée (kW)	8
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/14
Longueur câble (m)	8
Hauteur d'aspiration (m)	1
Taille de la buse	.0680
Pistons céramique	4
Pompe (tr/min)	1450
Capacité du réservoir (l)	2 x 2.5
Nombre d'heure de travail recommandée par	7
Réservoir de solution	Oui
Cuve inox	Oui
Triphasé	Oui
Pompe à piston en céramique C3-4	Oui
Châssis robuste en acier	Oui
Flexible et roues pour industries alimentaires	Oui
Système d'alerte manque huile de pompe	Oui
Grandes roues et poignée soft grip	Oui
Position parking	Oui
Poignée ajustable	Oui
Rangement de la lance et du pistolet	Oui
Rangement du câble	Oui
Pistons en céramique	Oui
Système de contrôle activé par flux	Oui
Démarrage et arrêt automatique retardés	Oui
Injecteur de détergent x 2	Oui
Réservoir à eau	Oui