



MC 5M-195 /1000 DE

Débit 950 à 1000 l/h

Nettoyeurs haute pression à moteur thermique sont puissants, autonomes et robustes pour une mobilité absolue. Pour un usage en extérieur dans toutes les conditions avec possibilité de captage d'eau depuis une rivière, un puit ou une citerne. Filtration fine en entrée d'eau obligatoire.

Ces nettoyeurs autonomes sont particulièrement recommandés dans les secteurs du bâtiment, de l'agriculture ou dans les collectivités.

La gamme des Nettoyeurs Haute Pression ALTO MC DE/PE est idéale pour une utilisation dans les zones où l'électricité n'est pas disponible..

Cibles : Collectivités, entreprises de bâtiment et construction, agriculture et location.

- › Châssis en aluminium "aéronautique" (sauf MC 7P PE et MC 5M DE) munis de roues tubeless pour des aptitudes "tout-terrain"
- › Version "XT" livrée avec enrouleur métal + 20 m de flexible + rallonge 10 m + 2ème lance rotabuse
- › Valve thermique de sécurité permettant de préserver la pompe en cas de surchauffe
 - Version "+" réduite (courroie ou pignons)
- › Pression réglable à la lance
- › Injecteur détergent + crépine d'aspiration (suivant versions)
- › Réglage débit d'eau sur la pompe (suivant versions)
- › Enrouleur de flexible et rotabuse en option.

Caractéristiques techniques

Détails du produit	N° 106174740
Poids (kg)	110
Dimensions (L x L x H) (cm)	750x680x850
Pression à la pompe (bar/MPa)	195/19.5
Impact de nettoyage (kg/force)	5.3
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1000/950
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60
Taille de la buse	0.053
Energie diesel	YANMAR L100 DE
Pistons céramique	3
Pompe (tr/min)	1650
Puissance du moteur (kW)	10 (7.3)
Nbr d'heures de travail recommandé/jour	5
Culasse en laiton	Oui
Pistons en céramique	Oui
Réservoir	Oui
Système de détergent basse pression	Oui
Régulation du débit d'eau	Oui
Soupape de vidange thermique	Oui
Support flexible	Oui
Démarrage électrique	Oui
Entraînement direct	Oui