



MH 5M- 200/960 FA

Débit 960 à 1100 l/h

Le système "FA" de décompression auto contribue à plus de confort d'utilisation de la machine et assure durabilité et fiabilité. La chaudière EcoPower dispose d'une fonction "ECO" pour réduire de manière significative la consommation de carburant et le coût de maintenance.

L'enrouleur intégré sur les versions "X" facilite le rangement du flexible. Le manomètre de pression permet de contrôler les performances de la machine. Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

Chaudières puissantes et économiques

- Système exclusif "FA" de décompression automatique (sauf version PAX)
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Coffre de rangement intégré
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92% et réservoir grande capacité
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes numériques
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Version "PAX" équipée d'un pressostat pour applications spécifiques
- Enrouleur de flexible de série sur versions "X"
- Pour un usage intensif.

Caractéristiques techniques

Nettoyeur à haute pression eau chaude **Nilfisk MH 5M- 200 /960 FA**

N° de modèle	107146948
Poids (kg)	171
Dimensions (L x L x H) (cm)	1188x700x1020
Capacité du réservoir (L)	30
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	5.1
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	960/900
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150
Puissance absorbée (kW)	7.2
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/12
Consommation fioul (kg/h)	3.9
Longueur câble (m)	5
Capacité du réservoir (l)	A: 10 + B: 10
Taille de la buse	.0475
Pistons céramique	3
Pompe (tr/min)	1450
Temps moyen de travail recommandé par Jour	5 h
Chaudière EcoPower	Oui
Système d'alerte manque huile de pompe	Oui
Indicateur de maintenance	Oui
Marche/arrêt automatique et action retardée	Oui
Détecteur de flamme	Oui