



MODÈLE	MP 75 BE	MP 75 SH
Productivité à l'heure	3400 m ² /h	3400 m ² /h
Piste de nettoyage avec brosse centrale	600 mm	600 mm
Piste de nettoyage avec brosse latérale droite	750 mm	750 mm
SYSTÈME DE COLLECTE		
Capacité cuve à déchets	54 lt	54 lt
Surface filtrante	5 m ²	5 m ²
Filtre agitateur électrique	Oui (optional)	Oui (optional)
Dispositif de levage du flap	Oui	Oui
DONNÉES TECHNIQUES		
Potenza motore e alimentazione	0,6 Kw Batterie 12 V	Honda 2,2 hp Essence
Traction	Mécanique	Mécanique
DIMENSIONS/POIDS		
Dimensions:		
Longueur	1380 mm	1380 mm
Largeur	800 mm	800 mm
Hauter	910 mm	910 mm
Poids de la machine (à vide sans batteries)	110 kg	120 kg

Les données techniques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Distributer autorisé

ROBUSTE ET PERFORMANTE

Robuste et hautement performante. Équipée de cinq filtres à cartouches, elle est capable de traiter les salissures lourdes, sans compromettre son efficacité.

Grâce au tiroir en tôle renforcée et au cadre en métal Strong MP 75 est adaptée pour travailler dans des environnements industriels.



STRONG MP 75



SIMPLE À UTILISER

Les commandes sont intuitives et accessibles. Le panneau de commande est complet avec indicateur de charge de la batterie.



FERMETURE PAR ASPIRATION

Une simple commande pour fermer l'aspiration vous permet de travailler même sur des sols humides sans compromettre l'efficacité du nettoyage.



AGITATEUR DE FILTRE ÉLECTRIQUE

Il facilite le nettoyage des filtres. La vibration permet à la poussière de se détacher des parois du filtre.



ACCÈS FACILE À LA BATTERIE

La batterie est positionnée sur le dessus. Facilement accessible et amovible. Une seule unité de 12 volts ou deux unités de 6 volts peuvent être installées.



CAPACITÉ DE FILTRAGE

Les cinq filtres à cartouche permettent une excellente filtration des poussières fines. Facilement accessibles et remplaçables. Convient pour les travaux lourds, il a une capacité de filtrage de 5m².

CONTENEUR À DÉCHETS EN TÔLE RENFORCÉE

Le conteneur de collecte en tôle renforcée à roues est spacieux, très durable et facile à vider.



DISPOSITIF DE LEVAGE DU FLAP

Le système de levage du flap est monté à l'avant de la balayeuse et permet la collecte de déchets encombrants.



BROSSE LATÉRALE DROITE

La brosse latérale droite est protégée par le cadre métallique robuste pour éviter toute rupture causée par des chocs pendant le travail.

**PARFAIT POUR LES INDUSTRIES,
ATELIERS MECANQUES, ENTREPTS,
ZONES DE SERVICE**



POUR LES TRAVAUX LOURDS

La solidité du cadre et du tiroir à déchets permet de travailler dans des environnements difficiles.



ROUE PIVOTANTE

La roue pivotante avant est équipée d'un frein et vous permet de vous déplacer facilement, et de tourner sur son axe



TYPES DE BROSSES

Quatre types de brosses sont disponibles :

- PPL
- Nylon
- Union Mix
- Acier/PPL



SYSTÈME D'ASPIRATION PUISSANT

Il est très efficace pour aspirer les poussières fines et les déchets de petite et moyenne taille.



FACILE À TRANSPORTER

Petit et léger, il peut être transporté confortablement dans une camionnette.